

## GLASGEWEBEKLEBSTOFF D 910



### Produktbeschreibung

Lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger, geruchsarmer, hochwertiger Dispersionsklebstoff mit sehr guter Klebekraft.

Nur im Innenbereich auf Wandflächen zur Verklebung von Textiltapeten aller Art (Gewebe oder Kettfaden) mit Papierrücken und Glasgewebe Tapeten.

#### Lieferform:

Gebinde	Überverpackung	Palette
6 KG / KE		85
15 KG / KE		24

#### Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebände lagerfähig: 365 Tage

### Verarbeitung

#### Empfohlenes Werkzeug:

Zahnpachtel A 1, Roller.

#### Verarbeiten:

##### 1.) GEWEBETAPETEN:

Den Klebstoff mit Zahnpachtel oder Roller direkt auf die Wand auftragen. Nicht zu große Wandflächen einstreichen, damit der Kleber nicht eintrocknet. Die Bahnen senkrecht in das nasse Kleberbett an die Wand oder Decke legen, fest andrücken und mit einer Gummiwalze zuerst in der Mitte von oben nach unten, dann zu den Seiten hin blasenfrei anwalzen. Nachträglich nochmals die Bahnen im Nahtbereich mit einer schmalen Gummiwalze sorgfältig anwalzen.

##### 2.) KETTFADENTAPETEN:

Variante A: Die zugeschnittenen Bahnen satt und gleichmäßig mit dem Klebstoff einstreichen. Tapeten nicht knicken, den Klebstoff auf die eingestrichenen Bahnen kurz wirken lassen und auf Stoß verkleben. Andrücken und Anwalzen erfolgt dann wie bei der Verarbeitung von Gewebetapeten.

Variante B: Rückseite der Tapeten mit einem wassergetränkten Schwamm gleichmäßig befeuchten, kurz entspannen lassen und wie bei der Verarbeitung von Gewebetapeten - Kleberauftrag auf Wandflächen etc. vorgehen.

64010, GLASGEWEBEKLEBSTOFF D 910, gültig ab: 18.06.2020, Magdalena Riegler, Seite 1

## Technische Angaben

Ablüftezeit	keine
Einlegezeit	ca. 10 - 20 Min.
Endfestigkeit	nach ca. 72 Std.
Verbrauch	ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund und Belagsart
Verarbeitungstemperatur	ideal +16°C bis +22°C
Spezifisches Gewicht	1,1 g/cm <sup>3</sup>

## Untergrund

### Geeignete Untergründe:

Geeignet auf allen bauüblichen, saugenden Untergründen.

Nicht geeignet direkt auf alten Anstrichen, Tapeten,...

Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den geltenden technischen nationalen und europäischen Richtlinien, Normen sowie den "Allgemein anerkannten Regeln des Fachs" entsprechen.

## Produkt- und Verarbeitungshinweise

### Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauestens einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

### Umgebungshinweise:

- Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 15°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

### Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

## Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und

**64010, GLASGEWEBEKLEBSTOFF D 910, gültig ab: 18.06.2020, Magdalena Riegler, Seite 2**

entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit.

Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter [www.murexin.com](http://www.murexin.com) abrufbar.