

MUREXIN

FÜR BAUWERKSABDICHTER

EIN GEDICHT, DAS DICHT HÄLT.

WD-1K: Der starke Allrounder für alles,
was abgedichtet werden muss.



Hier mehr erfahren!
www.murexin.de



Das hält.

FÜR BAUWERKSABDICHTER

WD-1K: DIE ZUVERLÄSSIGE
ABDICHTUNG VOM KELLER
BIS ZUM DACH

- 1K-gebrauchsfertig, unkompliziert rollfähig
- sehr emissionsarm
- AbP AIV-F für die Klassen W0-I bis W3-I
- hoch diffusionsoffen
- chemisch beständig

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikonfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen etc.



Egal ob Flachdach, Balkon oder Zisterne, WD-1K liefert dir das, worauf es ankommt: Zuverlässigkeit, Flexibilität und schnelle Verarbeitung. Die gebrauchsfertige Flüssigabdichtung ist dein Allrounder für alle Fälle, sogar bei feuchten Untergründen, Frost oder Hagel. Kein Mischen. Kein Theater. Kein Problem. Einfach aufrollen und fertig.

Deine Vorteile auf einen Blick:

- ETA-21/1098 nach EAD 030350-00-0402 in den höchsten Nutzungskategorien
- für jedes Wetter: Frost-, UV- und hagelbeständig (HW5-geprüft)
- Wurzel- und Rhizom Beständigkeit nach EN 13948
- ideal für Flachdächer, Balkone, Laubengänge, Zisternen etc.
- kein Gefahrgut und sicher im Transport
- auch auf feuchten Untergründen applizierbar
- gebrauchsfertig und unkompliziert zu verarbeiten
- lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei

Weitere Produkte aus unserem Abdichtungssystem

Spezialversiegelung WD TOP+

Hochwertige, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel-, silikon- und isocyanatfreie, UV- und IR-stabile Versiegelung.


- einkomponentige Spezialversiegelung
- für innen und außen
- vertikal und horizontal einsetzbar
- chemisch hochbeständig
- Haftvermittler für Metall und PVC



Nadelvlies NV 110

Das Murexin Nadelvlies NV 110 dient zur Herstellung einer armierten rissüberbrückenden Abdichtungslage bzw. -membrane, und zur Schichtdickenkontrolle.

- aus recyceltem Kunststoff
- Verstärkung der Abdichtungslage
- leicht zu schneiden
- Abmaßschraffur
- verschiedene Rollenbreiten
- vorgefertigte Formteile



Stellmittel WD-1K

Das Stellmittel WD-1K ist ein Thixotropiermittel für die Murexin Produkte WD-1K und Spezialversiegelung WD Top+.

- nahezu staubfrei
- geringer Verbrauch
- Abmaßschraffur
- unmittelbar nach dem Einrühren gebrauchsfertig
- ermöglicht Kopfüber- Applikationen



Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5

Der Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 ist ein eigens für die Produkte der WD-Serie entwickelter Aushärtungsbeschleuniger.

- Aushärtungsbeschleuniger
- bis zu 5facher Beschleunigung
- Abmaßschraffur
- isocyanatfrei, frei von Aminen
- keine Aushärtung trotz Beschleuniger im geschlossenen Gebinde



Spezialfüllstoff SF 10

Pulverförmiges Additiv für die Murexin Spezialabdichtung WD-1K und Spezialversiegelung WD Top+.

- höhere Schichtdicken bei vollständiger Durchtrocknung
- für alle Produkte der WD-Serie
- einfach in der Anwendung



Polybond Primer PB 7

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, hochwertiger, flexibler, dauerelastischer, lösemittel- und silikonfreier Primer.

- einkomponentig
- für innen und außen
- für niederenergetische Untergründe
- zur Zwischenhaftung WD-1K auf WD-1K



Perfekt für alles

- Flachdächer
- Gründächer
- Balkone
- Loggien
- Fenster- und Dachanschlüsse
- Nachträgliche Durchdringungen
- Sanierungen
- Bestandsdächer

So einfach geht's:

- Öffnen
- Aufrollen oder streichen
- Vlies einlegen
- Überarbeiten & abdichten



MUREXIN

Industriestraße 25-27, D-63165 Mühlheim am Main

Tel.: +49/6108/70 99-2000

info@murexin.de

www.murexin.de