

MUREXIN

FÜR FLIESENLEGER

EIN GEDICHT, DAS DICHT HÄLT.

WD-1K: Der starke Allrounder für alles,
was abgedichtet werden muss.



Hier mehr erfahren!
www.murexin.de



Das hält.

FÜR FLIESENLEGER

WD-1K: DIE PERFEKTE ABDICHTUNG FÜR WAND UND BODEN

1K-gebrauchsfertig, unkompliziert rollfähig

sehr emissionsarm

AbP AIV-F für die Klassen WO-I bis W3-I

hoch diffusionsoffen

chemisch beständig

Hochwertige, flexible, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel- und silikonfreie, dauerelastische und witterungsbeständige geprüfte Dach- und Bauwerksabdichtung für sämtliche Abdichtungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, unter verschiedensten Oberbelägen wie Natursteinteppichen, keramischen Belägen, mineralischen Fließmassen etc.



Einfach, schnell und ohne Kompromisse: WD-1K spart dir auf der Baustelle Zeit und Nerven. Die gebrauchsfertige Abdichtmasse ist chemisch beständig, hoch diffusionsoffen und eignet sich so auch perfekt für jeden Einsatz im Nassbereich. Keine Grundierung, kein Anmischen, kein Risiko. Einfach aufrollen und dicht ist.

So einfach geht's:

1. Öffnen
2. Aufrollen oder streichen
3. Ggf. Vlies einlegen
4. Überarbeiten & abdichten
5. Fliesen drauf – fertig!

Deine Vorteile auf einen Blick:

ein System für weniger Ausschuss und Fehlerpotenzial

AbP für Abdichtungen im Verbund (WO-I bis W3-I)

ideal für Bereiche wie Küchen oder Spa

schnell & einfach zu verarbeiten: rollfähig, emissionsarm, geruchslos

lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei

in drei Farben erhältlich für saubere Ergebnisse

Weitere Produkte aus unserem Abdichtungssystem

Spezialversiegelung WD TOP+

Hochwertige, einkomponentige, gebrauchsfertige, wasser-, lösemittel-, silikon- und isocyanatfreie, UV- und IR-stabile Versiegelung.

- einkomponentige Spezialversiegelung
- für innen und außen
- vertikal und horizontal einsetzbar
- chemisch hochbeständig
- Haftvermittler für Metall und PVC



Nadelvlies NV 110

Das Murexin Nadelvlies NV 110 dient zur Herstellung einer armierten rissüberbrückenden Abdichtungslage bzw. -membrane, und zur Schichtdickenkontrolle.

- aus recyceltem Kunststoff
- Verstärkung der Abdichtungslage
- leicht zu schneiden
- Abmaßschraffur
- verschiedene Rollenbreiten
- vorgefertigte Formteile



Stellmittel WD-1K

Das Stellmittel WD-1K ist ein Thixotropiermittel für die Murexin Produkte WD-1K und Spezialversiegelung WD Top+.

- nahezu staubfrei
- geringer Verbrauch
- Abmaßschraffur
- unmittelbar nach dem Einrühren gebrauchsfertig
- ermöglicht Kopfüber- Applikationen



Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5

Der Aushärtungsbeschleuniger WD Speed 5 ist ein eigens für die Produkte der WD-Serie entwickelter Aushärtungsbeschleuniger.

- Aushärtungsbeschleuniger
- bis zu 5facher Beschleunigung
- Abmaßschraffur
- isocyanatfrei, frei von Aminen
- keine Aushärtung trotz Beschleuniger im geschlossenen Gebinde



Spezialfüllstoff SF 10

Pulverförmiges Additiv für die Murexin Spezialabdichtung WD-1K und Spezialversiegelung WD Top+.

- höhere Schichtdicken bei vollständiger Durchtrocknung
- für alle Produkte der WD-Serie
- einfach in der Anwendung



Polybond Primer PB 7

Einkomponentiger, gebrauchsfertiger, hochwertiger, flexibler, dauerelastischer, lösemittel- und silikonfreier Primer.

- einkomponentig
- für innen und außen
- für niederenergetische Untergründe
- zur Zwischenhaftung WD-1K auf WD-1K



Perfekt für alles

Bäder & Duschen (privat und gewerblich)

Küchen, Großküchen, Waschräume

Wellnessbereiche & Spa

WC-Anlagen, Sanitärräume

Sanierungen mit komplizierten Untergründen

Balkone



MUREXIN

Industriestraße 25-27, D-63165 Mühlheim am Main

Tel.: +49/6108/70 99-2000

info@murexin.de

www.murexin.de