

MUREXIN

6 RICHTIGE MIT ZUSATZZAHL FÜR IHR PARKETT



Das hält.

FÜR ALLES, WAS PARKETT HEISST.

Die 6 richtigen für deinen Parkettboden – das durchdachte System für die professionelle Parkettverlegung. Mit universellen und spezialisierten Primern schaffen Sie die optimale Basis, während unsere SMP-Parkettklebstoffe für höchste Haftkraft und Flexibilität sorgen. Ergänzt durch Entkopplungs- und Trittschalldämmmaterialien erhalten Sie eine Lösung für anspruchsvolle Parkettflächen die Zeit spart, die Verarbeitung vereinfacht und dauerhaft sichere, normgerechte Ergebnisse garantiert.



1. Perfekte Abstimmung

Alle Komponenten sind systemisch aufeinander abgestimmt – für maximale Sicherheit und Qualität.

2. Haftungssicherheit

Optimale Verbindung zwischen Untergrund und Parkett durch hochwertige Primer und SMP-Klebstoffe.

3. Normgerechte Verarbeitung

Erfüllt alle relevanten Standards für professionelle Parkettverlegung.

4. Effizienz & Zeitersparnis

Schnelle Verarbeitung dank verarbeitungsfreundlicher Produkte und klarer Systemstruktur.

5. Langlebigkeit

Dauerhafte Stabilität und Schutz für hochwertige Holzoberflächen.

6. Flexibilität

Geeignet für verschiedene Untergründe und Parkettarten.

7. Schallschutz & Komfort

Trittschalldämmmatten sorgen für spürbare Geräuschreduzierung und Wohnkomfort.

8. Entkopplung

Minimiert Spannungen und schützt vor Schäden durch Untergrundbewegungen.

9. Ganzheitliches Konzept

Alles aus einer Hand – von der Untergrundvorbereitung bis zur Trittschallverbesserung.

10. Professionelle Qualität

Entwickelt für Handwerker und Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit und Präzision legen.

MEHR BRAUCHST DU NICHT

6 Richtige + Zusatzzahl

Vom Grundieren über Nivellieren bis zur Entkopplung und Verklebung – inklusive Feuchtigkeitsbremse



inkl. Feuchtigkeitsbremse
Primer 3 Spezialvorstrich





Primer 1 Universalvorstrich

- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Schnell trocknend
- Optimaler Verbrauch
- Gebrauchsfertig, direkt überspachtelbar
- Sehr leicht applizierbar



Verbrauch: ca. 80 – 150 g/m²

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 40 Stk.	9002438402914	40291
-------	-----	--------------------------	---------------	-------



TopLevel FZ 100^{sr} Fließmasse Zement

- Staubarm, (über 90 %) gemäß TRGS 559
- Sehr guter Verlauf / Schwundreduziert
- Extrem glatte Oberfläche
- Schleifen nicht erforderlich
- Mischzeit 1 Minute (DLX 152)



Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²/mm

25 kg	PS	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002438401474	40147
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung

- Renovier-ideal
- Geeignet für Parkett-, Fliesen und Naturstein
- Fest verklebte oder wiederaufnahmefähige Zwischenlage
- Sichere Brücke bei Problemuntergründen
- Sehr emissionsarm – EC1 Plus



50 m²	ROL	1 Stk., 1 Pal. = 20 ROL	9002689328087	32808
-------	-----	-------------------------	---------------	-------



Trittschalldämmmatte

- Spannungsabbauende Unterlage
- Trittschallmindernd
- Sehr emissionsarm, EC1 Plus
- Erhöht den Gehkomfort
- Bauaufsichtlich zugelassen



2 mm	30 m²	1 Stk., 1 Pal. = 11 ROL	9002689156475	15647
3 mm	20 m²	1 Stk., 1 Pal. = 11 ROL	9002689156482	15648
5 mm	16 m²	1 Stk., 1 Pal. = 8 ROL	9002689156499	15649



Parkettklebstoff X-BOND MS-K 509 PLUS

- Wasser- und lösemittelfrei
- Hoher Bindemittelanteil
- Wirtschaftliche Anwendung
- Rasche und hohe Festigkeitsentwicklung
- Gute Saughaftung



Verbrauch: ca. 0,8 – 1,8 kg/m²

16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002689321545	32154
-------	----	--------------------------	---------------	-------



Parkettklebstoff X-BOND MS-K 538 plus

- Schneller Kraftaufbau
- Optimale Saughaftung
- Universeller Einsatzbereich
- Hartelastische Klebstoffriefe
- Wirkt trittschallmindernd



Verbrauch: ca. 0,8 – 1,7 kg/m²

16 kg	KE	1 Stk., 1 Pal. = 33 Stk.	9002438403232	40323
-------	----	--------------------------	---------------	-------

* Listing beantragt



Primer 3 Spezialvorstrich

- Schnelle Trocknung
- Als Dampfbremse geeignet
- Als Oberflächenverfestigung
- Für saugende und nichtsaugende Untergründe
- Sehr emissionsarm, Emicode EC1-PLUS



Verbrauch als Grundierung: ca. 100 – 150 g/m²

10 kg	KKA	1 Stk., 1 Pal. = 42 Stk.	9002689329992	32999
-------	-----	--------------------------	---------------	-------

MUREXIN

Industriestraße 25-27, D-63165 Mühlheim am Main

Tel.: +49/6108/70 99-2000

info@murexin.de

www.murexin.de

TECHNISCHE HOTLINE
0800-MUREXIN (0800-6873946)

MO. - FR. 08:00 – 17:00 UHR