


MUREXIN

WENN DU AUF NUMMER SICHER STEHEN WILLST!

SIL 65+: Das starke Fugenmaterial mit
exzellenter Formstabilität.



Hier mehr erfahren!



Das hält.

SIL 65+: BLEIBT HART, WO ANDERE WEICH WERDEN

Fugenmaterial, das Fadenzug erzeugt? Kommt uns nicht in die Kartusche. Sanitär Silikon Profi **SIL 65+** bleibt, wo es sein soll. Dabei überzeugt es selbst in kritischen Bereichen und vertikalen Anwendungen mit exzellenter Formstabilität. Dank zusätzlich hoher Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit, geprüfter Schimmelresistenz, einfacher Verarbeitung und einem breiten Farbspektrum ist es das perfekte Produkt für gestandene Verarbeiter.

deutlich verbesserte Standfestigkeit

kein Fadenzug

äußerst emissionsarm

Witterungs- und alterungsbeständig

Hochelastisch

Technische Daten

Chemische Basis:	Acetat-System
Dichte	ca. 1,0 g/cm ³
Shore A Härte:	ca. 23 +/- 3.
Hautbildung bei Normklima 23/50:	ca. 7 – 9 Min.
Durchhärtung bei Normklima 23/50:	ca. 2,5 mm/24 h
Zul. Gesamtverformung:	ca. 25%
Volumenverlust:	< 5%
Rückstellvermögen:	> 90%
Reißdehnung:	ca. 300%
Verarbeitungstemperatur:	+5 bis +40 °C
HTemperaturbeständigkeit:	-30 bis +180 °C
Brandverhalten EN 11925:	Klasse E (unterhält sich selbst)

