

Reinigungsanweisung

für Flächen mit
Betonimprägnierung NE 24
und Betonimprägnierung TE 18



Für eine manuelle Unterhaltsreinigung und Pflege für Flächen, die mit Betonimprägnierung NE 24 (Nasseffekt) und Betonimprägnierung TE 18 (Trockeneffekt) imprägniert wurden, empfiehlt Murexin GmbH:

Reinigung

Gute Reinigungsergebnisse werden durch 2-stufiges Wischen oder auch mit speziellen 1-stufigen Reinigungsverfahren mit geeigneten Mikrofaserbezügen und Reinigungsmitteln erzielt. Als Reinigungsmittel können alkalische Reiniger ohne filmbildende Pflegezusätze (z. B. Murexin Alkalischer Reiniger Colo AR 30) verwendet werden.

Als Unterhaltsreinigung empfehlen wir AR 30 1:10 mit klarem Wasser zu verdünnen und die Fläche mittels Wischmop (manuell) oder Scheuersaugmaschine (maschinell) zu reinigen.

Beide Betonimprägnierungen bieten auf zementären Bodenbelägen keine permanente Abweisung gegenüber Säuren: Daher dürfen auf diesen säureempfindlichen Oberflächen keine Reiniger mit einem niedrigen pH-Wert verwendet werden.

Verschüttete Flüssigkeiten sollten möglichst rasch entfernt werden. Bei säurehaltigen Flüssigkeiten (z. B. Rotwein, Fruchtsäfte etc.) oder stark färbenden Stoffen (z. B. Haarfärbemittel) wird sofortiges Aufwischen empfohlen.

Allgemein

Die angelegten Flächen sind nach ca. 12 Stunden Trocknung begehbar, nach 3 Tagen mechanisch und nach 7 Tagen chemisch belastbar. In den ersten 7 Tagen zählt auch Feuchtigkeitsbelastung als chemische Belastung – d.h. keine Feuchtreinigung vornehmen, verschüttete Flüssigkeiten müssen sofort aufgenommen werden. Für die spätere Unterhaltspflege und -reinigung dürfen keine schichtbildenden (= polymer- od. wachshaltigen) Pflegemittel eingesetzt werden, da diese sich auf der Oberfläche ablagern und eine unansehnliche und schmutzanfällige Schicht erzeugen. Außerdem besteht die Gefahr, dass sich bei falscher Anwendung mit einem Reinigungspad eine sogenannte Orangenhaut bildet.

Anwendung

Details entnehmen Sie bitte dem technischen Merkblatt unter www.murexin.com

Die Reinigungsanweisung können Sie auch unter www.murexin.com downloaden.